



Deluxe Dämmung - Basic Set

Technische Daten

Inhalt Basic Set	5 Matten mit 3 x 180 x 460 mm
Stärke (Polyurethan Schaum)	1,5 mm
Spezifisches Gewicht (Polyurethan Schaum)	30 kg/m ³ (+/- 5%)
Temperaturbereich (Polyurethan Schaum)	minus 55 - plus 140° C
Stärke (Butyl)	1,5 mm (+/- 0,5 mm)
Temperaturbereich (Butyl)	minus 49 - plus 150° C
Spezifisches Gewicht (Butyl)	3,5 kg/m ²
EAN-Code	4250140323101
Herstellernummer	CTNISBA

Logistische Daten

Höhe (Verpackung)	35 mm
Breite (Verpackung)	185 mm
Tiefe (Verpackung)	480 mm
Bruttogewicht (Verpackung)	1,5 kg
Zolltarifnummer	39219090900

Gehäuse-Dämmset, Super-Silent Universal, butyl, selbstklebend, deluxe

Einzigartiges 3-Komponenten Akustik-Dämmset zur besonders effektiven Schalldämmung.

Die in dieser Form einmalige Kombination von Butyl, speziellem Akustikschaum und einer Gewebeauflage gewährleistet die bestmögliche Absorption von Vibrationen und von Geräuschen, die über den Luftschall übertragen werden.

Die Deluxe Dämmsets eignen sich ideal zum Einsatz im Car-Hifi Bereich. So können die Matten effektiv zur Versteifung der Türaußenbleche, sowie der Türinnenbleche und der Türverkleidungen eingesetzt werden. Dadurch wird ein Mitschwingen der Bauteile verhindert, was im Musikbetrieb für ein saubereres Klangbild und einen beständigeren Pegel sorgt. Daraus folgt, dass die eingesetzten und oftmals sehr hochwertigen Lautsprecher besonders effektiv und mit einem Minimum an Qualitätsverlust betrieben werden können, ohne dass dabei das Klangbild durch rappende Türen gestört wird.

Das Material kann des Weiteren auch in den folgenden Einsatzbereichen genutzt werden:

PC-Gehäuse-Dämmung, Haushaltsgeräte, Schiffbau, Maschinenbau, Trennwände, Luftkanäle, schalldämmende Türen, Lärmkapselungen usw. Ebenso lassen sich die Matten als Trittschall-Schutz unter dem Bodenbelag verwenden.

Dieses Set besteht aus 5 Matten mit den Abmessungen 3 x 180 x 460 mm. Die Matten sind überaus flexibel, was das Zuschneiden und das Verlegen besonders einfach macht. Das elastische 3-Komponenten Material kann gegebenenfalls rückstandsfrei entfernt werden.

Die Dämmmatten sind geruchsneutral und schwer entflammbar.