



# KX

## Technische Daten

Gehäusotyp	Midi-Tower
Formfaktor	ATX, M-ATX, Mini-ITX
5,25" Schächte extern	2 x
3,5" Schächte intern	3 x
2,5" Schächte intern	2 x
Gehäuselüfter (Front)	opt. 1 x 120 mm
Gehäuselüfter (Rückseite)	1 x 120 mm
Gehäuselüfter (Linkes Seitenteil)	opt. 2 x 120 mm
Höhe	412 mm
Breite	200 mm
Tiefe	415 mm
Gewicht	4,2 kg
Material	Stahl, Kunststoff
Maximale Länge Grafikkarte	330 mm
Maximale Einbauhöhe CPU-Kühler	155 mm
EAN-Code	4250140363909
Herstellernummer	CT KX B

## Logistische Daten

Unser KX Midi Tower ist gewohnt gut ausgestattet und überzeugt mit seinem äußerst attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis.

Das KX ist ein funktioneller, stylischer und besonders preisgünstiger Standard Midi Tower. Die Front bietet zwei externe 5,25" Schächte zum Einbau von optischen Laufwerken. An der Oberseite der Gehäusefront findet sich das leicht zugängliche I/O-Panel mit 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 und HD-Audio Anschlüssen. Entsprechende Peripheriegeräte können so schnell und unkompliziert von vorn angeschlossen werden. Den unteren Teil der Gehäusefront dominieren die farblich hervorgehobenen MESH-Elemente, die ein besonders effektives Belüften der Festplatten und verbauten Hardware gewährleisten. Die Schnellverschlüsse der Abdeckungen für die optischen Laufwerke sind ebenfalls je nach Modell in Rot, Blau oder Grün gehalten.

Power- und HDD-LED sind rechts unterhalb der Laufwerksschächte zu finden. Power- und Reset-Button sind rechts von den USB-Anschlüssen lokalisiert. Im vorderen Teil des Gehäusedeckels ist ein Ablagefach zu finden. Smartphones und MP3-Player können hier sicher verstaut und bei Bedarf über die leicht zugänglichen USB-Ports geladen werden. Alternativ eignet sich das Fach auch für externe Festplatten oder Digitalkameras.

Das Chassis des KX besteht aus Stahl und ist sorgfältig mattschwarz lackiert. Das Gehäuse zeichnet sich durch ein wertig verarbeitetes Stahlchassis aus – sorgfältig gefalzte und entgratete Kanten bewahren vor Schnittverletzungen beim Einbau der Hardware.

Intern verfügt das KX über einen Festplattenkäfig für zwei 3,5" Laufwerke. In weiteres 3,5" Laufwerk kann unterhalb der 5,25" Laufwerke verbaut werden. Zur Montage von 2,5" SSDs finden sich ein dedizierter Montageplatz an der HDD-Wall des Gehäuses, sowie ein weiterer Montageplatz oberhalb des 3,5" Käfigs. Die Montage der Laufwerke erfolgt mittels Verschraubung.

Das KX bietet ein für die Preisklasse angemessenes Belüftungssystem. Im Lieferumfang bereits enthalten ist ein 120 mm Lüfter, der an der Gehäuserückseite vormontiert ist und die erwärmte Luft aus dem Gehäuse transportiert.

Ein weiterer 120 mm Lüfter kann bequem hinter der Gehäusefront montiert werden. Das Seitenteil verfügt zudem über Montagemöglichkeiten für zwei zusätzliche 120 mm Lüfter. Die Kühlleistung vorhandener VGA-Karten- und CPU-Kühler kann durch die Bestückung des Seitenteils mit Lüftern deutlich messbar verbessert und optimiert werden.

Durch die Zufuhr von Frischluft über einen optional frontseitig zu montierenden 120 mm Lüfter und den Abtransport der erwärmten Luft durch den vorinstallierten 120 mm Lüfter an der Rückseite lässt sich eine sehr effektive Belüftung des Systems realisieren, zu dem auch die praktischen Airholes im linken Seitenteil des Towers wesentlich beitragen.

Das KX ist für alle herkömmlichen PS/2-ATX - Netzteile konzipiert. Das Netzteil wird oben installiert. Sieben PCI-Erweiterungsslots stehen an der Gehäuserückwand zur Verfügung. Es lassen sich sowohl ATX als auch Micro-ATX Mainboards verbauen.